

PARAGUAY DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL GESTIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA SECCIÓN PUBLICACIONES ESTACIÓN RADAR – MARIANO ROQUE ALONSO JOSÉ MARTÍ C/ CNEL. FÉLIX BOGADO TEL: +595 21 7585293 TEL: +595 21 7585010 AFTN: SGASYRYN – SGASYNYX E-MAIL: aispublicacionespy@gmail.com ais_publicaciones@dinac.gov.py		SUPLEMENTO AIP A07/C07 07 JUN 2024
“INFORMACIÓN AERONÁUTICA ACTUALIZADA AYUDA A LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA NAVEGACIÓN AÉREA” “AERONAUTICAL INFORMATION UPDATED IS SUPPORT TO REGARDING OPERATIONAL SAFETY OF AIR NAVIGATION”		

AD

AEROPUERTO INTERNACIONAL “PROF. DR. PAC. AUGUSTO ROBERTO FUSTER” – SGPJ

Se procede a la publicación de las siguientes informaciones:

- Clave de Referencia de Aeródromo
- Área de Seguridad de Extremo de Pista (RESA)

❖ **Ref. AIP PARAGUAY AD 2.4-1**

❖ **Ref. AIP PARAGUAY AD 2.4-5**

AD 2. AERÓDROMOS**SGPJ AD 2.4-1 INDICADOR DE LUGAR Y NOMBRE DEL AERÓDROMO**

SGPJ – PEDRO JUAN CABALLERO/“PROF. DR. PAC. AUGUSTO ROBERTO
FUSTER/INTERNACIONAL”

SGPJ AD 2.4-2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO

1	Coordenadas del ARP y emplazamiento en el AD	S22°38'27,04" – W055°49'56,15"
2	Dirección y distancia desde (ciudad)	17 km. de la Ciudad
3	Elevación/Temperatura de referencia	1851' (564 M) – 30°C (JAN)
4	Variación Magnética/Cambio anual	17°W (2023)
5	Administración, dirección, teléfono, telefax, télex, AFS del AD	Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) Teléfonos: +595 0336 272366
6	Ondulación Geoidal (M)	THR 21 Norte Centro 8,63M (28,31FT) THR 03 Sur Centro 8,64M (28,35FT)
7	Tipos de tránsito permitidos (IFR/VFR)	IFR/VFR
8	Observaciones	Clave de Referencia AD – 3B

SGPJ AD 2.4-3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

1	Administración del AD	07:00 a 15:00 Hs Local 1000/1800UTC (Octubre – Marzo) 1100/1900UTC (Abril – Septiembre)
2	Aduanas y migraciones	O/R
3	Dependencias de sanidad	O/R
4	Oficina AIS	H24
5	Oficina de notificación ATS (ARO)	H24
6	Oficina de notificación MET	HJ
7	ATS	H24
8	Abastecimiento de combustible	NIL
9	Servicios de escala	NIL
10	Seguridad	H24
11	Descongelamiento	NIL
12	Observaciones	NIL

SGPJ AD 2.4-12 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LAS PISTAS

Designadores NR RWY	BRG GEO MAG	Dimensiones de RWY (M)	Resistencia (PCN) y superficie de RWY y SWY	Coordenadas THR	Elevación THR y elevación máxima de TDZ de RWY APP precisión
1	2	3	4	5	6
03	032°	1800 x 30	Pavimento Flexible	S22°38'57,34'' W055°49'56,01''	562,20M/1845FT
21	212°	1800 x 30	Pavimento Flexible	S22°38'00,79'' W055°49'39,84''	562,37M/1845FT

Pendientes de RWY	Dimensiones SWY (M)	Dimensiones CWY (M)	Dimensiones de franja (M)	OFZ	Observaciones
7	8	9	10	11	12
-0.025% (900 M) +0.04% (900 M)	NIL	NIL	1920 x 280	NIL	NIL
-0.04% (900 M) +0.025% (900 M)	NIL	NIL	1920 x 280	NIL	NIL

SGPJ AD 2.4-13 DISTANCIAS DECLARADAS

Designadores RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observaciones (RESA)
1	2	3	4	5	6
03	1800	1800	1800	1800	90 m x 60 m
21	1800	1800	1800	1800	90 m x 60 m